

Kismegszakító, 1 pólus, C karakterisztika


Cikkszám: **TDA-1C-10** (EAN:5997374180252)

Műszaki adatok: 10A, C, 1P, 10kA



I_{cn}
EN 60898
10 kA

Kismegszakítók
névleges üzemi zárlati
megszakítóképessége



KI állásban
zárópecsételhető

35×7.5

Szerelősinre
szerelhető

U_i
500 V

Névleges szigetelési
feszültség

×20.000

Mechanikai
élettartam

T_a
-25...+55°C

Környezeti
hőmérséklet

IP
20

Védettségi fokozat

[mm²]
1,5-25

Beköthető vezeték

×6.000


Villamos élettartam

230/400
V AC

Névleges feszültség
(V)

I²t
3

Energiahatékonysági
osztály



A készülékek csapos
és/ vagy villás
sorolósínekkel
szerelhetők

Termékleírás

Kioldási karakterisztika:	C
Pólusszám (összesen):	1
Biztosított pólusok száma:	1
Névleges áram:	10 A
Névleges feszültség:	230 V
Névleges szigetelőfeszültség U _i :	500 V

Névleges löketfeszültség-állóság U _{imp} :	4 kV
Zárlati szilárdság I _{cn} EN 60898 szerint 230 V-n...10 kA	
Feszültség fajtája:	AC
Zárlati szilárdság I _{cn} EN 60898 szerint 400 V-n...10 kA	
Frekvencia:	50 -60 Hz
Kapcsolt nulla:	Nem

Kismegszakító, 1 pólus, C karakterisztika

Cikkszám: **TDA-1C-10** (EAN:5997374180252)

Műszaki adatok: 10A, C, 1P, 10kA



- Kiegészítő berendezés lehetséges: Igen
- Modulszélesség: 1
- Környezeti hőmérséklet üzem közben: -25 -55 °C

- Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet... 1 -25 mm²
- Garancia: 2 év

TOVÁBBI ADATOK

TRACON	I_n (A)			
TDA-1C-10	10			

Méretrajz

