

Kismegszakító, 3 pólus, B karakterisztika


Cikkszám: **TDA-3B-13** (EAN:5997374180009)

Műszaki adatok: 13A, B, 3P, 10kA



I_{cn}
EN 60898
10 kA

Kismegszakítók
névleges üzemi zárlati
megszakítóképessége



KI állásban
zárópecsételhető

35×7.5

Szerelősinre
szerelhető

U_i
500 V

Névleges szigetelési
feszültség

×20.000

Mechanikai
élettartam

T_a
-25...+55°C

Környezeti
hőmérséklet

IP
20

Védettségi fokozat

[mm²]
1,5-25

Beköthető vezeték

×6.000


Villamos élettartam

230/400
V AC

Névleges feszültség
(V)

I²t
3

Energiahatékonysági
osztály



A készülékek csapos
és/ vagy villás
sorolósínekkel
szerelhetők

Termékleírás

Kioldási karakterisztika:	B
Pólusszám (összesen):	3
Biztosított pólusok száma:	3
Névleges áram:	13 A
Névleges feszültség:	400 V
Névleges szigetelőfeszültség U _i :	500 V

Névleges löketfeszültség-állóság U _{imp} :	4 kV
Zárlati szilárdság I _{cn} EN 60898 szerint 230 V-n...	10 kA
Feszültség fajtája:	AC
Zárlati szilárdság I _{cn} EN 60898 szerint 400 V-n...	10 kA
Frekvencia:	50 -60 Hz
Kapcsolt nulla:	Nem

Kismegszakító, 3 pólus, B karakterisztika

Cikkszám: **TDA-3B-13** (EAN:5997374180009)

Műszaki adatok: 13A, B, 3P, 10kA





- Kiegészítő berendezés lehetséges: Igen
- Modulszélesség: 3
- Környezeti hőmérséklet üzem közben: -25 -55 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet... 1 -25 mm²

Garancia: 2 év

TOVÁBBI ADATOK

TRACON	I_n (A)			
TDA-3B-13	13			

Méretrajz

