

Adatlap

Termékmegnevezés	BSSH 1250N FEK
Rövid leírás	Mű I. páncél-védőcső
Tulajdonságok	nem tokozott sima végekkel, nagy nyomásállóság, nagy ütésállóság
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Besorolás	44211
Nyomásállóság	> 1250 N



Norma: EN 61386-21, EN ISO 9001



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság
nehéz (4. osztály)	nehéz (4. osztály)	-5 / +60 °C	merev

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	CSOM kis/közepes/nagy
035311	16 mm	12,6 mm	3 m / 90 m / 5400 m
035312	32 mm	26 mm	3 m / 30 m / 1500 m
035313	40 mm	34 mm	3 m / 30 m / 900 m
035314	50 mm	43,6 mm	3 m / 30 m / 450 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PVC-U