

Adatlap

Termékmegnevezés **FPR**

Rövid leírás hajlékony acélcső


Tulajdonságok karmantyúval, egyedi ívek kialakításához, 25m/tekercs, nagy nyomásállóság, nagy ütésállóság

Tűzvédelmi osztály lángterjedés-gátló

Besorolás 44562

Nyomásállóság > 1250 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001



Nyomásállóság
nehéz (4. osztály)

Ütésállóság
nehéz (4. osztály)

Hőmérséklet tartomány
-45 / +250 °C

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Csom.ki.	Csom.na.
021028	20 mm	15,7 mm	25 m	-
021029	25 mm	20,2 mm	25 m	-
021030	32 mm	26,7 mm	25 m	-
021031	40 mm	34,2 mm	25 m	-
021032	50 mm	43,7 mm	25 m	-

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	hamis
Fára szerelés	igaz
Üreges fal	igaz
Alkalmas föld alatti elhelyezésre	hamis

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	hajlékony bordázott
Felület	galvanikus/elektrolitikus cinkeztet
Anyag fajtája	acél (laposacél, hengerelt)
Anyag	fém