

Adatlap

Termékmegnevezés	FXPR SZÜ BEHSZ
Rövid leírás	lépésálló gégecső behúzószállal
Tulajdonságok	közepes nyomásállóság, közepes ütésállóság
Szín	szürke, hasonló RAL 7037
Besorolás	33412
Nyomásállóság	> 750 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány
közepes (3. osztály)	közepes (3. osztály)	-25 / +60 °C

Cikkszám	Megnevezés	Külső átm.	Bel. átm.	Csom.ki.	Csom.na.
086301	FXPR 16 SZÜ 50M BEHSZ	16 mm	10 mm	50 m	2700 m
086303	FXPR 20 SZÜ 50M BEHSZ	20 mm	13,5 mm	50 m	2700 m
086305	FXPR 25 SZÜ 50M BEHSZ	25 mm	17,8 mm	50 m	1600 m
086306	FXPR 32 SZÜ 25M BEHSZ	32 mm	23,6 mm	25 m	675 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	hamis
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Erősen csúszó belső réteg	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PVC-U