

Adatlap


Termékmegnevezés	HFIRM VSZ
Rövid leírás	halogénmentes MÜ II. védőcső
Tulajdonságok	alacsony nyomásállóság, alacsony ütésállóság
Szín	világosszürke, hasonló RAL 7035
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	22431
Nyomásállóság	> 320 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-21, EN 60754, EN 50642, EN 61034, EN ISO 9001

Halogénmentes a DIN VDE 0604 szerint

Halogénmentes a EN 50642 szerint

Halogénmentes a EN 60754 szerint



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság
könnyű (2. osztály)	könnyű (2. osztály)	-25 / +105 °C	merev

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	CSOM kis/közepes/nagy
087215	16 mm	13 mm	3 m / 111 m / 6216 m
087216	20 mm	16,9 mm	3 m / 111 m / 3996 m
087217	25 mm	21,4 mm	3 m / 57 m / 2280 m
087218	32 mm	28,2 mm	3 m / 57 m / 1368 m
102952	40 mm	35,5 mm	3 m / 21 m / 966 m
102953	50 mm	45,1 mm	3 m / 21 m / 630 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	hamis
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	hamis
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	hamis

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	igaz
Tokozott / Karmantyúval	igaz
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PP-Blend