

Adatlap


Termékmegnevezés	HFPRM FEK
Rövid leírás	halogénmentes MÜ I. védőcső
Tulajdonságok	közepes nyomásállóság, közepes ütésállóság
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33431
Nyomásállóság	> 750 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-21, EN 60754, EN 50642, EN 61034, EN ISO 9001

Halogénmentes a DIN VDE 0604 szerint

Halogénmentes a EN 50642 szerint

Halogénmentes a EN 60754 szerint



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság
közepes (3. osztály)	közepes (3. osztály)	-25 / +105 °C	merev

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	CSOM kis/közepes/nagy
087219	16 mm	12,2 mm	3 m / 111 m / 6216 m
087220	20 mm	15,4 mm	3 m / 111 m / 3996 m
087221	25 mm	19,8 mm	3 m / 57 m / 2280 m
087222	32 mm	26,7 mm	3 m / 57 m / 1368 m
098781	40 mm	34,1 mm	3 m / 21 m / 966 m
098782	50 mm	43,5 mm	3 m / 21 m / 630 m
098783	63 mm	56,5 mm	3 m / 21 m / 378 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	igaz
Tokozott / Karmantyúval	igaz
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PP-Blend