


# Adatlap

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Termékmegnevezés   | <b>HFSM VSZ</b>                  |
| Rövid leírás       | halogénmentes toldó              |
| Tulajdonságok      | merev és hajlékony védőcsövekhez |
| Szín               | világosszürke, hasonló RAL 7035  |
| Tűzvédelmi osztály | lángterjedés-gátló               |

Norma: EN 61386-1, EN 61386-21, EN 60754, EN 50642, EN ISO 9001



Hőmérséklet tartomány  
-25 / +90 °C

| Cikkszám | Névleges csőátmérőhöz | Csom.ki. | Csom.na. |
|----------|-----------------------|----------|----------|
| 041421   | 16 mm                 | 100 db   | 1200 db  |
| 041017   | 20 mm                 | 100 db   | 800 db   |
| 041422   | 25 mm                 | 50 db    | 600 db   |
| 041423   | 32 mm                 | 25 db    | 300 db   |
| 041424   | 40 mm                 | 25 db    | 200 db   |
| 041425   | 50 mm                 | 15 db    | 120 db   |
| 041426   | 63 mm                 | 8 db     | 64 db    |

## További mechanikai jellemzők

### Tulajdonság

|               |           |
|---------------|-----------|
| Halogénmentes | igaz      |
| Kivitel       | bedugható |
| Alapanyag     | PC-Blend  |