


Adatlap

Termékmegnevezés	HFXP-HT FEK
Rövid leírás	polikarbonát gégecső
Tulajdonságok	közepes nyomásállóság, közepes ütésállóság, hideg- és hőálló
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33552
Nyomásállóság	> 750 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN ISO 9001

Halogénmentes a EN 50642 szerint

Halogénmentes a EN 60754 szerint



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság
közepes (3. osztály)	közepes (3. osztály)	-45 / +150 °C	hajlékony

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár	Csom.ki.	Csom.na.
016574	13 mm	9 mm	84 mm	50 m	4500 m
011301	16 mm	9,9 mm	112 mm	50 m	2700 m
011302	20 mm	13,9 mm	140 mm	50 m	2700 m
011303	25 mm	18 mm	175 mm	50 m	1600 m
011304	32 mm	23,5 mm	224 mm	25 m	675 m
013254	40 mm	30 mm	280 mm	25 m	500 m
013255	50 mm	38,5 mm	350 mm	25 m	300 m
019897	63 mm	54 mm	441 mm	25 m	175 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	hamis
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	hamis

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	igaz
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PC-Blend