

Adatlap


Termékmegnevezés	HFX FEH
Rövid leírás	halogénmentes gégecső
Tulajdonságok	alacsony nyomásállóság, közepes ütésállóság
Szín	fehér, hasonló RAL 9010
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	23332
Nyomásállóság	> 320 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034, EN ISO 9001

Halogénmentes a DIN VDE 0604 szerint

Halogénmentes a EN 50642 szerint

Halogénmentes a EN 60754 szerint



Nyomásállóság könnyű (2. osztály)	Ütésállóság közepes (3. osztály)	Hőmérséklet tartomány -15 / +105 °C	Hajlítószilárdság hajlékony
--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár	Csom.ki.	Csom.na.
102309	16 mm	10,5 mm	64 mm	50 m	2700 m
102310	20 mm	13,7 mm	80 mm	50 m	2700 m
102311	25 mm	17,9 mm	100 mm	50 m	1600 m
102312	32 mm	24,3 mm	128 mm	25 m	675 m
102313	40 mm	30 mm	160 mm	25 m	500 m
102314	50 mm	38,5 mm	200 mm	25 m	300 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	hamis
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	hamis
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	hamis
Fektetés földbe	hamis

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	igaz
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PP-Blend