

Adatlap

Termékmegnevezés	J...B AP világosszűrke
Rövid leírás	Kötődoboz
Szín	világosszűrke, hasonló RAL 7035
Besorolás	IP65/66

Normák: EN 60670-1, EN60670-22, EN60695-2-10
Halogénmentes a EN 60754 szerint



Hőmérséklet tartomány	Védettség	UV-sugárzás tűrése*
-5 / +60 °C	IP65	L3

Cikkszám	Méretek doboz	Kicsomag	Nagycsomag
105 641	85 x 85 x 55 mm	5 db	120 db
105 643	100 x 100 x 60 mm	6 db	90 db
105 851	155 x 100 x 70 mm	1 db	56 db
105 852	200 x 155 x 85 mm	1 db	20 db

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Halogénmentes	igaz
Sorolható	hamis
Csatlakozások száma	7
Csatlakozás típusa	gumimembrán
Felszerelve	nincs
Fedél kivitel	szerelőfedél
Robbanásbiztos kivitel	hamis
Időjárásálló	igaz
Anyag	PP-Blend

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.