


Adatlap

Termékmegnevezés	KSX FEK
Rövid leírás	kábelvédőcső
Tulajdonságok	mélyépítési kábelvédőcső, PE, tekercsben, kívül belül sima, N450, karmantyú nélkül, mérsékelten UV-álló, fekete
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	nem önkioltó
Besorolás	N 450
Nyomásállóság	> 450 N



Norma: EN 61386-1, EN 61386-24, ÖVE E 8632, EN ISO 9001



Hőmérséklet tartomány
-30 / +70 °C

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár	Csom.ki.
002121	20 mm	16 mm	200 mm	100 m
002122	25 mm	21 mm	250 mm	100 m
002123	32 mm	28 mm	320 mm	100 m
002124	40 mm	35,2 mm	400 mm	100 m
002125	50 mm	44 mm	500 mm	100 m
002126	63 mm	55,4 mm	630 mm	100 m
002127	75 mm	66 mm	750 mm	100 m
002128	90 mm	79,4 mm	900 mm	100 m
036921	110 mm	97 mm	1100 mm	50 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	hamis
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	hamis
Fektetés földbe	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	hajlékony
Forma	kívül és belül sima
Felület	kezeletlen
Alapanyag	PE