

Adatlap

Termékmegnevezés	LWL neutral
Rövid leírás	Optikai kábelvédőcső, kívül sima, belül hosszanti barázdás
Tulajdonságok	optikai kábelek befűtéséhez 10 barral/max. 12 barral (35 °C-on)
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	nem önkioltó



Hossz m	Hőmérséklet tartomány	UV-sugárzás tűrése*
250 m	-25 bis +60 °C	L2

Cikkszám	Belső átmérő	Külső átmérő	Kiscsomag	Nagycsomag
084 800	26,2 mm	32 mm	250 m	1750 m
034 697	34 mm	40 mm	250 m	1750 m
101 842	34 mm	40 mm	500 m	2500 m
040 386	42 mm	50 mm	250 m	1750 m

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Kivitel	hajlékony
Forma	kívül sima, belül hullámos
Felület	kezeletlen
Áttetsző	hamis
Anyag	PE

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.