

# Adatlap

Termékmegnevezés **SGL S SZÜ**

Rövid leírás halogénmentes egyenes gégecső tömszelence

Tulajdonságok gégecsövekhez, szabadalmaztatott gyorszerelési rendszerrel, húzásálló és vízsugárral szemben szigetelt összekötés, EN 60423 szerinti metrikus menettel


Szín szürke, hasonló RAL 7001

Tűzvédelmi osztály lángterjedés-gátló

Besorolás IP65

Norma: EN 61386-1, EN 61386-23, EN 60754, EN ISO 9001

Halogénmentes a EN 60754 szerint



Hőmérséklet tartomány  
-25 / +105 °C

Védettség  
IP65

| Cikkszám | Átmérő | Menetméret | Menet hossza | Teljes hossz | Csom.ki. | Csom.na. |
|----------|--------|------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 023615   | 12 mm  | M12 x 1,5  | 8 mm         | 18,3 mm      | 100 db   | 3200 db  |
| 012707   | 16 mm  | M16 x 1,5  | 10,5 mm      | 18,9 mm      | 100 db   | 1600 db  |
| 012708   | 20 mm  | M20 x 1,5  | 12 mm        | 24 mm        | 50 db    | 1200 db  |
| 012709   | 25 mm  | M25 x 1,5  | 15 mm        | 30,4 mm      | 50 db    | 400 db   |
| 012710   | 32 mm  | M32 x 1,5  | 15 mm        | 32 mm        | 30 db    | 360 db   |
| 015914   | 40 mm  | M40 x 1,5  | 15 mm        | 38 mm        | 20 db    | 240 db   |
| 015915   | 50 mm  | M50 x 1,5  | 15 mm        | 42,4 mm      | 16 db    | 128 db   |
| 043076   | 63 mm  | M63 x 1,5  | 20 mm        | 54 mm        | 8 db     | 64 db    |

## További mechanikai jellemzők

### Tulajdonság

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Kivitel            | egyenes     |
| Fordítható menetes | hamis       |
| Építési forma      | külső menet |
| Alapanyag          | PA-Blend    |