

Adatlap

Termékmegnevezés **SKGL S fekete**

Rövid leírás Kábel és gégecső tömszelence, egyenes, halogénmentes

Tulajdonságok gégecsövekhez, szabadalmaztatott gyorszerelési rendszerrel, húzásálló és vízszugárral szemben szigetelt összekötés a kábelbevezetés egyidejű szigetelésével, EN 60423 szerinti metrikus menettel

Szín fekete, hasonló RAL 9005

Tűzvédelmi osztály lángterjedés-gátló



Normák: IEC 60754-1, EN 61386-1, EN 61386-23

Halogénmentes a EN 60754 szerint



Hőmérséklet tartomány

-25 / +105 °C

Védettség

IP65

UV-sugárzás tűrése*

L2

Cikkszám	Névleges átmérő	Menetméret	Menet hossza	Teljes hossz	Kiscsomag	Nagycsomag
024 997	20 mm	M20 x 1,5	10 mm	44,5 mm	20 db	800 db
024 998	25 mm	M25 x 1,5	10 mm	54,4 mm	10 db	400 db

Ajánlott felhasználások

Terület

CSA szabványnak megfelel	hamis
UR szabványnak megfelel	hamis
DIN EN 61386-23 szabványnak megfelel	igaz
Lloyd's Register szabványnak megfelel	hamis

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Kivitel	egyenes
Fordítható menetes	hamis
Építési forma	külső menet
Csatlakoztatás fajtája	menetes
Menet fajtája	metrikus
Szigetelés anyaga	Nincs tömítés
Anyag	PA-Blend

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kiténni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.