

Datenblatt

Produktbezeichnung	SLN SW
Beschreibung	Gegenmutter, halogenfrei
Eigenschaften	für die Befestigung von Rohrverschraubungen, mit metrischem Gewinde nach EN 60423
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend



Normen: EN 61386-1, EN 61386-23, EN 60423

Halogenfrei nach EN 60754



Einsatztemperatur
-25 bis +105 °C

UV-Level*
L2

Art. Nr.	Materialbez.	Gewindenengröße	Vp kl	Vp gr
082 004	SLN 12 SW	M 12	100 St	-
026 257	SLN 16 SW	M 16	200 St	8000 St
026 256	SLN 20 SW	M 20	200 St	6400 St
026 255	SLN 25 SW	M 25	100 St	4000 St
026 254	SLN 32 SW	M 32	100 St	2400 St
026 053	SLN 40 SW	M 40	30 St	1200 St
026 054	SLN 50 SW	M 50	25 St	1000 St
027 590	SLN 63 SW	M 63	20 St	480 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Gewindeart	metrisch
Gewindesteigung	1,5 mm
Form	sechseckig
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schlagfest	Nein
Werkstoff	PA-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.