


Adatlap

Termékmegnevezés	SSR TH
Rövid leírás	acélpáncélcső menet nélkül
Tulajdonságok	nagy nyomásállóság, nagy ütésállóság
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	44571
Nyomásállóság	> 1250 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	UV-stabil
nehéz (4. osztály)	nehéz (4. osztály)	-45 / +400 °C	igen – 10 évig

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Csom.ki.	Csom.na.
080211	16 mm	14 mm	3 m	30 m
019906	20 mm	18 mm	3 m	30 m
019907	25 mm	22,6 mm	3 m	30 m
019908	32 mm	29,6 mm	3 m	21 m
019909	40 mm	37,6 mm	3 m	15 m
019910	50 mm	47,6 mm	3 m	15 m
019911	63 mm	60,4 mm	3 m	9 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	hamis
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	igaz
Fára szerelés	igaz
Üreges fal	igaz
Alkalmas föld alatti elhelyezésre	hamis

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	Merev nem menetes
Felület	tűzihorganyzott
Anyag fajtája	acél (laposacél, hengerelt)
Anyag	fém