


Adatlap

Termékmegnevezés	UPRM VSZ
Rövid leírás	Mű I. védőcső
Tulajdonságok	közepes nyomásállóság, közepes ütésállóság
Szín	világosszürke, hasonló RAL 7035
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33311
Nyomásállóság	> 750 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-21, EN ISO 9001



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság
közepes (3. osztály)	közepes (3. osztály)	-15 / +60 °C	merev

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	CSOM kis/közepes/nagy
084208	16 mm	13 mm	3 m / 111 m / 6216 m
084209	20 mm	16,8 mm	3 m / 111 m / 3996 m
084210	25 mm	21,4 mm	3 m / 57 m / 2280 m
084211	32 mm	27,8 mm	3 m / 57 m / 1368 m
084212	40 mm	35,4 mm	3 m / 21 m / 966 m
084213	50 mm	44,3 mm	3 m / 21 m / 630 m
084214	63 mm	56 mm	3 m / 21 m / 378 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	hamis
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Tokozott / Karmantyúval	igaz
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PVC-U