

# Lichtschranke 200cm LS 1033/285

<b>Artikelnummer</b>	1033/285
<b>Typ</b>	LS 1033/285
<b>Gewicht</b>	1.2kg
<b>Länge</b>	23mm
<b>Breite</b>	25mm
<b>Höhe</b>	2020mm

## Produktbeschreibung

## Produkteigenschaften

<b>Leistungsaufnahme Sender</b>	min. Reichweite 28 mA; max. Reichweite 127 mA
<b>Abmessungen</b>	2020 x 25 x 23 mm
<b>Reichweite außen</b>	40 cm bis 10 m
<b>Leistungsaufnahme Empfänger</b>	in Standby 38 mA; Alarm 36 mA
<b>Übertragung</b>	codierte Impulse
<b>Sabotagekontakt</b>	50 mA @ 12 V DC
<b>Geräteart</b>	Lichtschranke
<b>Betriebstemperatur</b>	-25 °C bis +55 °C
<b>Reichweite innen</b>	40 cm bis 20 m
<b>Nennversorgungsspannung</b>	12 V DC
<b>Arbeitsweisen Strahlenbündel</b>	Punkt zu Punkt; parallel; über Kreuz
<b>Alarmrelais</b>	0,1 A @ 24 V DC
<b>Wellenlänge Lichtstrahl</b>	940 nm
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Spannungsbereich</b>	10,5 V bis 15 V DC

## Weitere Bilder

