

PANEL WYWOŁANIA

NR REF

BASIC

1062/101D



OPIS

Cyfrowy panel z klawiaturą i oknem opisowym 1062/101D przeznaczony jest do instalacji w systemie BASIC.

Wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w klawiaturę numeryczną, moduł rozmówny i wyświetlacz LED.

Istnieje możliwość montażu podtynkowego z użyciem ramki podtynkowej nr ref. 525/RP3.

Panel ten posiada wysoki stopień odporności na uderzenia (wandaloodporność)

Podstawowe funkcje realizowane przez 1062/100D

- Dzwonienie do każdego z unifonów.
- Okno opisowe na spis lokatorów
- Otwieranie drzwi przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych.
- Możliwość różnorodnej konfiguracji wyjść EI1.. EI4, a także wejść OC1, OC2.
- Możliwość podłączenia lokalnego dzwonka.
- Dostęp do konfiguracji systemu.
- Wyświetlanie informacji o stanie systemu.
- Regulacja głośności panela.
- Regulacja czułości mikrofonu.
- Regulacja prądu elektrozaczeputu.
- 255 indywidualnych kodów otwierania drzwi.
- 64 ogólne kody otwarcia.
- Możliwość zmian nastaw indywidualnych dla każdego użytkownika.

PARAMETRY TECHNICZNE

System:	BASIC
Ilość przycisków:	12 (klawiatura numeryczna)
Materiał wykonania:	Stal nierdzewna
Zasilanie:	GT1975
Temperatura pracy:	-20°C ÷ +50°C
Wymiary: (wys. x szer. x gł.)	152 x 163 x 23-35 mm 175 x 188 x 23.6 -35 mm (z ramką 525/RP2)
Waga:	1 kg

AKCESORIA

525/RP3	Ramka podtynkowa szerokości trzech modułów 525
---------	--