



Szín: ■ narancssárga

Elektromos adatok

Minősítés az IEC/EN szerint	
Névleges feszültség (III/3)	500 V
Névleges áram	30 A

Geometriai adatok

Szélesség	23,2 mm / 0.913 inch
Mélység	13 mm / 0.512 inch
Áthidaló beállítása	1-2-3

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	narancssárga
Tűz terhelés	0.018 MJ
Súly:	2.9 g

Környezeti feltételek

Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)		Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)	
Teszt specifikációk Vasúti alkalmazások Gördülő járművek Elektronikus berendezés	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06	Feszültséges mérés minden tengely előtt és után	Megfelelt
Vizsgálati eljárás Vasúti alkalmazások - gördülő járművek berendezései Ütés- és rázkódásállósági vizsgálat	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04	Szimulált élettartam-teszt a megnövekedett zajszintű vibráció révén	A szabvány 9. szakasza szerint teljesített teszt
Spektrum/Telepítési hely	Élettartam teszt, 1. kategória, A/B osztály	Frekvencia	f ₁ = 5 Hz to f ₂ = 150 Hz
Működési teszt zajszerű rezgéssel	A szabvány 8. szakasza szerint teljesített teszt	Gyorsulás	0,572g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)
Frekvencia	f ₁ = 5 Hz to f ₂ = 150 Hz	Teszt időtartama tengelyenként	5 óra
Gyorsulás	0,101g (minden tengelyre használt legmagasabb tesztelési erő)	Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
Teszt időtartama tengelyenként	10 perc	Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely	Kibővített tesztkör: Feszültséges mérés minden tengely előtt és után	Megfelelt
Érintkezési hibák/kimaradások figyelése	Megfelelt	Ütésállósági vizsgálat	A szabvány 10. szakasza szerint teljesített teszt
		Ütési erő alakja	Fél szinusz

Környezeti tesztelés (Környezeti feltételek)	
Gyorsulás	5g (highest test level used for all axes)
Ütési erő időtartama	30 ms
Ütések száma tengelyenként	3 pozitív és 3 negatív
Tesztelési irányok	X, Y és Z tengely
Kibővített tesztkör: Érintkezési hibák/ki-maradások figyelése	Megfelelt
Kibővített tesztkör: Feszültségesés mérése minden tengely előtt és után	Megfelelt
Ütés- és rezgésállósági vizsgálat gördülő járművek berendezéseire	Megfelelt

Kereskedelmi adatok	
Product Group	22 (TOPJOB S)
Nagy ECS (kis ECS)	50 (10) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4050821458418
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2007-8443

↓

Documentation

Bid Text			
2007-8443	19.02.2019	xml 2.52 KB	↓
2007-8443	28.04.2017	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
2007-8443

↓

CAE data

EPLAN Data Portal
2007-8443

↓

WSCAD Universe
2007-8443

↓

ZUKEN Portal
2007-8443

↓

Szerelési útmutató

Közösítés



Rövidítési útvonal előkészítése az áram-váltó körökhöz.



Helyezze be a szigetelt, érintésbiztos rövidrezáró áthidalókat az áthidaló nyílásba.



Helyezze be a szigetelt, érintésbiztos rövidrezáró áthidalókat az áthidaló nyílásba.