


MEGÉRKEZETT

az új 221-2411 vezeték összekötő!



Cikkszám	221-2411
Csomagolási egység	60 db
Keresztmetszet	Max. 4 mm ²
Szín	Átlátszó ház és átlátszó borítás
Keresztmetszet tartományok	Tömör: 0,2 ... 4 mm ² Sodrott: 0,2 ... 2,5 mm ² Finom elemiszálás: 0,2 ... 4 mm ²
Névleges áram	32 A
Névleges feszültség	450 V

A hozzá tartozó rögzítő adapterekkel és kiegészítőikkel tovább szélesíti a 221-es sorozat alkalmazási lehetőségeit!

Rögzítő adapter tehermentesítővel*				Rögzítő adapter tehermentesítő nélkül*			
Csavaros rögzítéshez		Bepattintható lábakkal		Csavaros rögzítéshez		Bepattintható lábakkal	
1-utas	221-2501	1-utas	221-2511	1-utas	221-2521	1-utas	221-2531
2-utas	221-2502	2-utas	221-2512	2-utas	221-2522	2-utas	221-2532
3-utas	221-2503	3-utas	221-2513	3-utas	221-2523	3-utas	221-2533
4-utas	221-2504	4-utas	221-2514	4-utas	221-2524	4-utas	221-2534
5-utas	221-2505	5-utas	221-2515	5-utas	221-2525	5-utas	221-2535
Cikkszám	ECS	Leírás					
209-120	25	Rögzítő láb	DIN-35 sínhez	bepattintható lábakkal rögzíthető adapterhez használható		6,4 mm széles	
209-123	25	Rögzítő láb csavarral	DIN-35 sínhez	csavarral rögzíthető adapterhez használható		6,4 mm széles	
209-119	50	Rögzítő csavar	Rögzítő lábhoz (209-120)				
209-1115	25	Rögzítő láb	DIN-15 sínhez	bepattintható lábakkal rögzíthető adapterhez használható		6,4 mm széles	
209-1116	25	Rögzítő láb csavarral	DIN-15 sínhez	csavarral rögzíthető adapterhez használható		6,4 mm széles	

*A rögzítő adapterek csomagolási egysége 5 db-os.