




Adatlap | Cikkszám: 2585-124

Basic relay; Nominal input voltage: 24 VDC; 2 changeover contacts; Limiting continuous current: 10 A; with manual operation; Module width: 21 mm; Module height: 35mm

<https://www.wago.com/2585-124>





Műszaki adatok

Vezérlő áramkör	
Névleges bemeneti feszültség U _N	24 VDC
Bemeneti feszültségtartomány	19,2 ... 26,4 VDC
Névleges bemeneti áram U _N	37 mA

Terhelési áramkör	
Váltóérintkezők száma	2
Érintkező anyaga (relé)	AgSnO ₂
Folyamatos áram korlátozása	10 A
Bekapcsolási áram (rezisztív) (max.)	(AC) 30 A / 0,03 s
Kapcsolási feszültség (max.)	250 VAC; 30 VDC
Kapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés esetén) (max.)	AC 2500 VA; DC 300 W
Kapcsolási kapacitás	AC-15: 3 A / 250 VAC; DC-13: 2 A / 30 VDC
Ajánlott minimum terhelés	5 V / 100 mA
Behúzási idő (ált.)	25 ms
Kiesési idő (ált.)	25 ms
Prelezési idő (ált.)	4 ms
Elektromos élettartam (NO; ohmos terhelés; 23 °C)	100 x 10 ³ kapcsolási művelet
Mechanikai élettartam	10 x 10 ⁶ kapcsolási művelet

Kijelzés	
Állapotviszajelzés	Sárga LED mechanikai

Biztonság és védelem	
Dielektromos szilárdság, vezérlő/terhelési áramkör (AC, 1 min)	2,5 kVrms
Dielektromos szilárdság, nyitott érintkező (AC, 1 min)	1,5 kVrms
Dielektromos szilárdság, terhelési/terhelési áramkör (AC, 1 perc)	2,5 kVrms
Védelmi osztály	IP20

Geometriai adatok	
Szélesség	21 mm / 0.827 inch
Magasság a felülettől	35,5 mm / 1.398 inch
Mélység	27,5 mm / 1.083 inch

Mechanikai adatok	
Rögzítés típusa	Dugaszolható modul

Anyag információk	
Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Tűz terhelés	0 MJ
Súly:	35 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (U _N üzemmódban)	-40 ... +70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 ... +70 °C
Relatív páratartalom	20 ... 80 % (nincs kondenzáció)

Szabványok és előírások	
Szabványok/előírások	EN 61810-1 UL 508

Kereskedelmi adatok	
Nagy ECS (kis ECS)	10 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	CN
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4066966667103
Vámtarifaszám	85364900990

Product Classification	
UNSPSC	39122334
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
UL Underwriters Laboratories Inc.	-	E340707

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2585-124

↓

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Aljzat

1.1.1.1 Aljzat relé nélkül



Cikkszám: 2585-102
Reléaljzat; 2 váltóérintkező