

WPF Gipszkarton dűbel

(L 07 22)

klasszikus beütődűbel gipszkartonhoz



Jellemzők és előnyök

- gyors és egyszerű szerelés
- centrikus belső menettel a csavar optimálisan pozicionálható
- nem igényel előfúrást
- az éles vég precíz szerelést tesz lehetővé
- 3,5 - 5 mm átmérőjű facsavarokhoz
- Alkalmazás:
 - belső díszítések
 - képek
 - lámpák
 - elektromos szerelvények
- alapanyag: acél
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás
- építőanyag típusa:
 - gipszkarton

Cikkszám	Kód	Model	L	d _{s,w}	l _s	l _{s,min}	h _{max}	t _{fix,max}	Csavarfej mérete	Ajánlott feszítő gipszkartonhoz (h=1, 2, 5 mm)	db/csomag 1	db/csomag 2
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kN)		
6110063	WPF 12x30	csavarral	30 mm	3,5 - 5,0	-	27	12,5	-	-	0,102*	200	4 800
6110234	WPF 12x30/4x30	csavarral	30 mm	4,0	30	27	12,5	3	PZ2	0,102*	25	3 750
6110263	WPF 12x30/4x30	csavarral	30 mm	4,0	30	27	12,5	3	PZ2	0,102*	200	4 800
6110334	WPF 12x30/4x50	csavarral	30 mm	4,0	50	27	12,5	23	PZ2	0,102*	25	3 750

* A megengedett terhelési adatok 4 mm átmérőjű facsavarokra vonatkoznak 2-es biztonsági tényezővel.

