



Modell mit Basisausstattung.

#### Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Anschluss klemm-/steckbar
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
- Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

#### Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

#### Technische Daten

Spannung	12 V DC
DIN Richtung	Universal
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Ruhestrom	Ja
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Höhe	66 mm
Breite	20,1 mm
Tiefe	25,5 mm
FaFix® Verstellbereich	3 mm
Falleneingrifftiefe	5,5 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Brandschutztauglichkeit	Nein
Betriebsspannung Toleranzbereich	± 10 %
Nennwiderstand	51 Ohm
Nennstromaufnahme 12 V DC	235 mA
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	30 N
Betriebsnennspannung Toleranzbereich	± 10 %

Artikelnummer	138.13-----E91
EAN-Nummer	4042203358430

