

## Termék adatlap

# 2X-F1-FB2-22

Címezhető tűzjelző központ kezelőfelülettel, nagyméretű házban – 1 hurok

## Tulajdonságok

- 1 hurok, 128 címzett eszköz, 64 zóna
- Két felügyelt sziréna kimenet
- 20 vagy 40 zónás visszajelző tábla opcióként
- Alaplapi ethernet port TCP/IP kapcsolódáshoz
- Kezelőfelületén tárcsagomb 4 funkciógombbal
- Könnyen eltávolítható ajtó, lehúzható sorkapcsok a gyors és könnyű telepítéshez
- 3 USB port, pendrive és nyomtatókábeli kapcsolathoz
- Email jelentés küldése eseményekről
- Eseménymemória 9999 esemény tárolásához
- Aritech2000 hurokeszközökkel kompatibilis, kiegészítővel Aritech900 hurokeszközökkel is



## Műszaki jellemzők

### Tápellátás

|              |   |
|--------------|---|
| Feszültség   | 230/110 VAC                                   |
| Áramfelvétel | nominális 0,6 / 1,3 A, maximális 1,5 / 3,15 A |

### Akkumulátor kapacitás

Max. 2 x 18 Ah (BS131N)

### Kimenetek

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Programozható felügyelt                | 2 db, egyenként 750 mA@24VDC  |
| Összesített tűz és hiba, felügyelt     | 2 db, egyenként 350 mA@24VDC  |
| Összesített tűz és hiba, nem felügyelt | 2 db, 2A / 30 VDC             |
| 24 VDC tápkimenet                      | 1 db, törölhető, 500 mA@24VDC |

### Bemenetek

2 db, programozható

### Hurok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Hurokellenállás, hurokhossz | max. 52 ohm, max. 2 km (tervező szoftverrel méretezhető)                               |
| Hurok kábel                 | Ajánlott 2 eres, 1,5 mm <sup>2</sup> keresztmetszetű (tervező szoftverrel méretezhető) |

### Környezeti jellemzők

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Tárolási hőmérséklet | -10°C-tól +50°C-ig       |
| Működési hőmérséklet | -5°C-tól +40°C-ig        |
| Relatív páratartalom | max. 95% (nem lecsapódó) |

### Fizikai jellemzők

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Méret (Szé x Mé x Ma)                         | 449,6 x 171,2 x 550 mm            |
| Súly  | 7,4 kg (akkumulátorok nélkül)     |
| Szín  | RAL7035                           |
| Kitörhető kábel bevezetések (fent/lent/hátul) | 18 (20mm)/2(20mm)/2 kitörhető lap |
| IP védettség                                  | IP30: csak beltérre               |