

## Termék adatlap

# 2X-F1-FB2-S-22

Címezhető tűzjelző központ kezelőfelülettel, kisméretű házban – 1 hurok

## Tulajdonságok

- 1 hurok, 128 címzett eszköz, 64 zóna
- Két felügyelt sziréna kimenet
- 24 zónás visszajelző tábla opcióként
- Alaplapi ethernet port TCP/IP kapcsolódáshoz
- Kezelőfelületén tárcsagomb 4 funkciógombbal
- Könnyen eltávolítható ajtó, lehúzható sorkapcsok a gyors és könnyű telepítéshez
- 3 USB port, pendrive és nyomtatókábeli kapcsolathoz
- Email jelentés küldése eseményekről
- Eseménymemória 9999 esemény tárolásához
- Aritech2000 hurokeszközökkel kompatibilis, kiegészítővel Aritech900 hurokeszközökkel is



## Műszaki jellemzők

### Tápellátás

Feszültség	230/110 VAC
Áramfelvétel	nominális 0,6 / 1,3 A, maximális 1,5 / 3,15 A

### Akkumulátor kapacitás

Max. 2 x 18 Ah (BS131N)

### Kimenetek

Programozható felügyelt	2 db, egyenként 750 mA@24VDC
Összesített tűz és hiba, felügyelt	2 db, egyenként 350 mA@24VDC
Összesített tűz és hiba, nem felügyelt	2 db, 2A / 30 VDC
24 VDC tápkimenet	1 db, törölhető, 500 mA@24VDC

### Bemenetek

2 db, programozható

### Hurok

Hurokellenállás, hurokhossz	max. 52 ohm, max. 2 km (tervező szoftverrel méretezhető)
Hurok kábel	Ajánlott 2 eres, 1,5 mm <sup>2</sup> keresztmetszetű (tervezőszoftverrel méretezhető)

### Környezeti jellemzők

Tárolási hőmérséklet	-10°C-tól +50°C-ig
Működési hőmérséklet	-5°C-tól +40°C-ig
Relatív páratartalom	max. 95% (nem lecsapódó)

### Fizikai jellemzők

Méret (Szé x Mé x Ma)	410 x 162 x 298 mm
Súly, szín	5,2 kg (akkumulátorok nélkül), RAL7035
Kitörhető kábel bevezetések (fent/lent/hátul)	9 (20mm)/2(20mm)/2 kitörhető lap
IP védettség	IP30: csak beltérre