

## Termék adatlap

# 2X-F2-FB2-22

Címezhető tűzjelző központ kezelőfelülettel, nagyméretű házban - 2 hurok

## Tulajdonságok

- 2 hurok, hurkonként 128 címzett eszköz, 256 zóna
- Hurkonként két felügyelt sziréna kimenet
- Bővíthető 2X-LB modullal 4 hurkosra
- Alaplapi ethernet port TCP/IP kapcsolódáshoz
- Kezelőfelületén tárcsagomb 4 funkciógombbal
- Könnyen eltávolítható ajtó, lehúzható sorkapcsok a gyors és könnyű telepítéshez
- 3 USB port, pendrive és nyomtatókábeli kapcsolathoz
- Email jelentés küldése eseményekről
- Eseménymemória 9999 esemény tárolásához
- Aritech2000 hurokeszközökkel kompatibilis, kiegészítővel Aritech900 hurokeszközökkel is



## Műszaki jellemzők

<b>Tápellátás</b>	
Feszültség	230/110 VAC
Áramfelvétel	nominális 0,6 / 1,3 A, maximális 1,5 / 3,15 A
<b>Akkumulátor kapacitás</b>	
	Max. 2 x 18 Ah (BS131N)
<b>Kimenetek</b>	
Programozható felügyelt	4 db, egyenként 750 mA@24VDC
Összesített tűz és hiba, felügyelt	2 db, egyenként 350 mA@24VDC
Összesített tűz és hiba, nem felügyelt	2 db, 2A / 30 VDC
24 VDC tápkimenet	1 db, törölhető, 500 mA@24VDC
<b>Bemenetek</b>	
	2 db, programozható
<b>Hurok</b>	
Hurokellenállás, hurokhossz	max. 52 ohm, max. 2 km (tervező szoftverrel méretezhető)
Hurok kábel	Ajánlott 2 eres, 1,5 mm <sup>2</sup> keresztmetszetű (tervezőszoftverrel méretezhető)
<b>Környezeti jellemzők</b>	
Tárolási hőmérséklet	-10°C-tól +50°C-ig
Működési hőmérséklet	-5°C-tól +40°C-ig
Relatív páratartalom	max. 95% (nem lecsapódó)
<b>Fizikai jellemzők</b>	
Méret (Szé x Mé x Ma)	449,6 x 171,2 x 550 mm
Súly	7,4 kg (akkumulátorok nélkül)
Szín	RAL7035
Kitörhető kábel bevezetések (fent/lent/hátul)	18 (20mm)/2(20mm)/2 kitörhető lap
IP védettség	IP30: csak beltérre