

## Termék adatlap

# 2X-F2-FB2-S-22

Címezhető tűzjelző központ kezelőfelülettel, kisméretű házban – 2 hurok

## Tulajdonságok

- 2 hurok, hurkonként 128 címzett eszköz, 256 zóna
- Hurkonként két felügyelt sziréna kimenet
- A ház mérete miatt nem bővíthető 4 hurkosra
- 24 zónás visszajelző tábla opcióként
- Alaplapi ethernet port TCP/IP kapcsolódáshoz
- Kezelőfelületén tárcsagomb 4 funkciógombbal
- Email jelentés küldése eseményekről
- Eseménymemória 9999 esemény tárolásához
- Aritech2000 hurokeszközökkel kompatibilis, kiegészítővel Aritech900 hurokeszközökkel is



## Műszaki jellemzők

### Tápellátás

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Feszültség                   | 230/110 VAC                                   |
| Áramfelvétel                 | nominális 0,6 / 1,3 A, maximális 1,5 / 3,15 A |
| <b>Akkumulátor kapacitás</b> | Max. 2 x 18 Ah (BS131N)                       |

### Kimenetek

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Programozható felügyelt                | 4 db, egyenként 750 mA@24VDC  |
| Összesített tűz és hiba, felügyelt     | 2 db, egyenként 350 mA@24VDC  |
| Összesített tűz és hiba, nem felügyelt | 2 db, 2A / 30 VDC             |
| 24 VDC tápkimenet                      | 1 db, törölhető, 500 mA@24VDC |
| <b>Bemenetek</b>                       | 2 db, programozható           |

### Hurok

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hurokellenállás | max. 52 ohm                                                                           |
| Hurokhossz      | max. 2 km (tervező szoftverrel méretezhető)                                           |
| Hurok kábel     | Ajánlott 2 eres, 1,5 mm <sup>2</sup> keresztmetszetű (tervezőszoftverrel méretezhető) |

### Környezeti jellemzők

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Tárolási hőmérséklet | -10°C-tól +50°C-ig       |
| Működési hőmérséklet | -5°C-tól +40°C-ig        |
| Relatív páratartalom | max. 95% (nem lecsapódó) |

### Fizikai jellemzők

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Méret (Szé x Mé x Ma)                         | 410 x 162 x 298 mm               |
| Súly                                          | 5,2 kg (akkumulátorok nélkül)    |
| Szín                                          | RAL7035                          |
| Kitörhető kábel bevezetések (fent/lent/hátul) | 9 (20mm)/2(20mm)/2 kitörhető lap |
| IP védettség                                  | IP30: csak beltérre              |