

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Vorteile auf einen Blick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
- Symmetrische Gehäusebauform mit aufgesetztem Rückmeldekontakt
- DIN-rechts montiert Rückmeldekontakt unten
- Material Aufschraubstück: Messing

Technische Daten

Spannung	24 V DC
DIN Richtung	Universal
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Ruhestrom	Ja
Festigkeit gegen Aufbruch	3500 N
Höhe	82,8 mm
Breite	20,5 mm
Tiefe	28 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Betriebsspannung Toleranzbereich	± 2 V
Nennwiderstand	230
DC-Stromaufnahme (50% Restwelligkeit)	140 mA
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	150 mA
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit)	10 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	10 N
Kontaktbelastbarkeit	1 A
Betriebsnennspannung Toleranzbereich	± 2 V

Artikelnummer	37RR- - - - - F91
EAN-Nummer	4042203273542

