



Ident-Nr. 150551

WebCode 8570A  
Bestellnummer 8570/12-406  
16 A Stecker



Spannung 380 V ... 415 V  
Kennfarbe rot  
Frequenz 50 und 60 Hz  
h 6



Polzahl 4 P (3 P + PE)

#### Explosionsschutz

##### Europa (ATEX)

Gas und Staub

PTB 03 ATEX 1227

⊕ II 2 G Ex d e IIC T6 (Ta = -30 ... +55 °C)

mit eigensicheren Hilfskontakten:

⊕ II 2 G Ex d e [ia] IIC T6 (Ta = -30 ... +55 °C)

⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C (Ta = -30 ... +55 °C)

Bescheinigungen

IECEX  
Germanischer Lloyd

Hauptkontakte

max. 690 V AC / max. 110 V DC

Hilfskontakte

max. 500 V AC / 110 V DC

#### Bemessungsbetriebsstrom

Hauptkontakte


16 A

#### Mechanische Daten

Umgebungstemperatur - 20 ... + 40 °C  
Stecker 8570/12  
Anschlussklemmen 1 x 1,5 ... 4 mm<sup>2</sup> feindrätig  
Leitungseinführungen 8 ... 20 mm Kabeldurchmesser  
Schutzart IP66 gem. IEC/EN 60529  
Gewicht 0,380 kg

#### Maßzeichnungen

Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten



**Abmessungen [mm]**

Länge	176 mm
A	49
B	89

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.