



Ident-Nr. 150495

WebCode 8570A
Bestellnummer 8570/12-506
16 A Stecker



Spannung 200 / 346 V ... 240 / 415 V
Kennfarbe rot
Frequenz 50 und 60 Hz
h 6



Polzahl 5 P (3 P + N + PE)

Explosionsschutz

Europa (ATEX)

Gas und Staub

PTB 03 ATEX 1227

⊕ II 2 G Ex d e IIC T6 (Ta = -30 ... +55 °C)

mit eigensicheren Hilfskontakten:

⊕ II 2 G Ex d e [ia] IIC T6 (Ta = -30 ... +55 °C)

⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C (Ta = -30 ... +55 °C)

Bescheinigungen

IECEX
Germanischer Lloyd

Hauptkontakte max. 690 V AC / max. 110 V DC

Hilfskontakte max. 500 V AC / 110 V DC

Bemessungsbetriebsstrom

Hauptkontakte 16 A

Mechanische Daten

Umgebungstemperatur - 20 ... + 40 °C

Stecker 8570/12

Anschlussklemmen 1 x 1,5 ... 4 mm² feindrätig


Leitungseinführungen 8 ... 20 mm Kabeldurchmesser

Schutzart IP66 gem. IEC/EN 60529

Gewicht 0,430 kg

Maßzeichnungen

Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten



Abmessungen [mm]

Länge	176 mm
A	56.5
B	92

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.