



Ident-Nr. 150855

WebCode 8570A  
Bestellnummer 8571/12-506  
SolConeX 32 A Stecker



Spannung 200 / 346 V ... 240 / 415 V  
Kennfarbe rot  
Frequenz 50 und 60 Hz  
h 6



Polzahl 5 P (3 P + N + PE)

#### Explosionsschutz

##### Global (IECEx)

Gas und Staub

PTB 04 ATEX 1060

⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T75°C (Ta = -30 ... +40 °C)  
⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T60°C (Ta = -30 ... +55 °C)

Gas und Staub

PTB 04 ATEX 1060

⊕ II 2 G Ex d e IIC T6 (Ta = -30 ... +40 °C)  
⊕ II 2 G Ex d e IIC T5 (Ta = -30 ... +55 °C)  
mit eigensicheren Hilfskontakten:  
⊕ II 2 G Ex d e [ia] IIC T6 (Ta = -30 ... +40 °C)  
⊕ II 2 G Ex d e [ia] IIC T5 (Ta = -30 ... +55 °C)


Hauptkontakte max. 415 V  
Hauptkontakte 32 A

#### Mechanische Daten

Umgebungstemperatur - 20 ... + 40 °C  
Stecker 8571/12  
Anschlussklemmen 1 x 2,5 ... 10 mm<sup>2</sup> feindrätig  
Leitungseinführungen 12 ... 28 mm Kabeldurchmesser  
Schutzart IP66 gem. IEC/EN 60529  
Gewicht 0,600 kg

#### Maßzeichnungen

Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten



**Abmessungen [mm]**

Länge	204 mm
A	63.4
B	102

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.