



Termék adatlap

AI672

Optikai másodkijelző

Leírás

Ezek a másodkijelzők két változatban léteznek, mindkettő ugyanabban a modern házban került elhelyezésre, beltéri alkalmazásra. Az AI672 egy optikai másodkijelző, két nagy 10mm-es, villogó LED közli a riasztást. A kijelzők szerelhetők közvetlenül sínre vagy a hozzátartozó univerzális szerelőlapra. A vezetékek beköthetők a kijelző hátsó részéről vagy a polikarbonát ház oldalán levő könnyítés kitörésével. A csatlakozó bemeneteken levő diódák lehetővé teszik max. 4 érzékelő bekötését szükség esetén. Másik megoldásként egy riasztási szekvencia hozható létre egy érzékelőre kötött indikátorokkal. A két kapcsoló segítségével beállítható a legmegfelelőbb LED működés; a villogás vagy a folyamatos fény. Az egyedi kivitel révén az egység rendkívül kis áramfelvételű, névlegesen 4mA. A másodkijelzők védettek a véletlen fordított bekötéssel szemben.



Tulajdonságok

- Széles működési feszültségtartomány
- Alacsony áramfelvétel
- Univerzális szerelőlemez
- Lapos kivitel
- Jól látható nagy LED-ek
- Polaritásvédelem
- Max. 4 érzékelő köthető rá
- A LED-ek villoghatnak vagy állandó fényel világítanak

AI672

Optikai másodkijelző

Leírás

Anyag	Önpólirozott polikarbonát
Méreték (M x Sz x Mé)	80 x 80 x 30mm
Súly	55g
Szín	Fehér, RAL No 9010
Felület	Texturált
Működési feszültség	12 - 28Vdc
Áramfelvétel	4mA névleges
Villogási frekvencia	1.3Hz
Fényerősség	200 mcd
LED szín	Piros

Rendelési információk

Kód	Megnevezés
AI672	Optikai másodkijelző

