



Termék adatlap

AS364

Sziréna, kül- és beltéri, piros, 24Vdc, 41mA max, 106dB, IP65

Leírás

Az AS300-as sorozatú hang- és fényjelzők általános célú figyelmeztető eszközei a tűzjelző rendszereknek. A speciális aljzatnak köszönhetően a telepítés igen könnyen és gyorsan kivitelezhető.

Telepítőbarát

Az innovatív szerelőaljzatnak köszönhetően, mely az ún. TimeSaver™ csatlakozókkal rendelkezik, a telepítés valóban könnyebbé válik. A fej egységet egyszerűen csak egy finom, csavaró mozdulattal be kell pattintani az aljzatba. Így bármilyen oknál fogva, ha az eszközt cserélni kell csak a fej egység kivétele szükséges. Így a csere/javítás úgy hajtható végre, hogy közben a bekötött vezetéküket nem kell kibontani.

Hatékony és sokoldalú

Az AS300-as sorozatú szirénák magas hangteljesítmény mellett alacsony áramfelvétellel rendelkeznek, így csökkentve a rendszer tápellátás igényét és bekerülési költségét. Minden sziréna esetében lehetőség van a sziréna hangját az egyedi igényekhez szabottan előre kiválasztani, a hátlapon lévő DIP kapcsolók segítségével. Így 32 különböző hang közül lehet választani. Egy külön záró mechanizmus gondoskodik annak megakadályozásáról, hogy a fej egységet illetéktelenek ki tudják tekerni a helyéből. Azoknál az eszközöknél, amelyek fényjelzővel is rendelkeznek a nagy felületű, minden irányból jól látható lencse gondoskodik a láthatóságról.



Tulajdonságok

- Hang- és fényjelzők
- Kül- és beltéri kivitel
- 32 különböző hang
- 106dB (kiválasztott hangtól függően)
- 24Vdc és 230Vac változatok
- Alacsony áramfelvétel
- Piros és fehér színekben

AS364

Sziréna, kül- és beltéri, piros, 24Vdc, 41mA max, 106dB, IP65

Leírás

Tápfeszültség	17-60Vdc
Áramfelvétel	4-41mA
Hangerősség	94-106dB
Védettség	IP65
Üzemi hőmérséklet	-25- +70°C
Méretek	100 x 104 mm
Súly	250g
Szín	Piros (W=fehér)
Fényjelző	-

Rendelési információk

Kód	Megnevezés
AS364	Sziréna, kül- és beltéri, piros, 24Vdc, 41mA max, 106dB, IP65

