


CNS 150 Trend

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 236527

Wandkonvektor CNS 150 Trend – Damit Wärme keine Platzfrage ist.

Manchmal ist es schon sehr eng, auch für eine Heizung. Der Wandkonvektor CNS 150 Trend ist deshalb besonders flach. Mit einer Tiefe von gerade einmal 10 cm schafft er trotzdem exzellenten Wärme komfort. So dezent, wie sich der CNS 150 Trend in einen Raum integriert, so effizient versorgt er seine Umgebung mit wohliger Wärme. Die Komfortfunktionen des integrierten Reglers wie Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung unterstreichen Effizienz und hochwertige Ausstattung des Wandkonvektors.



Die wichtigsten Merkmale

Wandhängender Konvektor optimal als Zusatz- oder Übergangsheizung

1.500 W Heizleistung

Gleichmäßige, geräuscharme Raumlüfterwärmung

Metallgehäuse in flacher Bauweise

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

Lernfähige Regelung: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch


Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz



Typ	CNS 50 Trend	CNS 75 Trend	CNS 100 Trend
Bestell-Nr.	236524	236525	236526
Anschlussleistung	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Höhe	450 mm	450 mm	450 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm
Breite	348 mm	426 mm	426 mm

Technische Daten


Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennspannung	~230 V	~230 V	~230 V
Nennstrom	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Gewicht	4,0 kg	4,6 kg	4,6 kg
Farbe	alpineweiß	alpineweiß	alpineweiß
Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I	I



Typ	CNS 150 Trend	CNS 200 Trend	CNS 250 Trend
Bestell-Nr.	236527	236528	236529
Anschlussleistung	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Höhe	450 mm	450 mm	450 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm
Breite	582 mm	738 mm	894 mm

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennspannung	~230 V	~230 V	~230 V
Nennstrom	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Gewicht	6 kg	7,7 kg	9,2 kg
Farbe	alpineweiß	alpineweiß	alpineweiß
Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I	I



Typ	CNS 300 Trend
Bestell-Nr.	236530
Anschlussleistung	3,0 kW
Höhe	450 mm
Tiefe	100 mm
Breite	1050 mm

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V
Frequenz	50/- Hz
Nennspannung	~230 V
Nennstrom	13,0 A
Gewicht	10,9 kg
Farbe	alpineweiß
Einstellbereich	5-30 °C
Schutzart (IP)	IP24
Schutzklasse	I

Tiefe inklusive 22 mm Wandhalterung

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de