

CON 10 Premium

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 237831

Wandkonvektor CON 10 Premium - Wärme mit Stil.

Der Wandkonvektor CON 10 Premium verbindet Funktion und Ästhetik in einer einzigartigen Weise. Der CON 10 Premium wertet seine Umgebung nicht nur durch eine angenehme Wärme auf, sondern auch durch sein hochwertiges Design.

Mit Hilfe des integrierten Reglers kann die Komforttemperatur per Wochentimer punktgenau geregelt werden – geplant für 7 Tage, 5 Tage, das Wochenende oder spontan auf Knopfdruck für 10 bis 120 Minuten. Wird gelüftet, schaltet sich der Wandkonvektor automatisch ab.



Die wichtigsten Merkmale

Wandhängender Konvektor ideal als Zusatz- oder Übergangsheizung

1.000 W Heizleistung

Gleichmäßige, geräuscharme Raumluftherwärmung

Hochwertiges Design mit Aluminium Front



Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wochentimer, 120 min.-Kurzzeittimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

Lernfähige Regelung: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz


Made in Germany



| Typ | CON 10 Premium | CON 15 Premium | CON 20 Premium |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bestell-Nr. | 237831 | 237832 | 237833 |
| Anschlussleistung | 1,0 kW | 1,5 kW | 2 kW |
| Höhe | 469 mm | 469 mm | 469 mm |
| Tiefe | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
| Breite | 470 mm | 625 mm | 780 mm |

Technische Daten

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Frequenz | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Nennstrom | 4,3 A | 6,5 A | 8,7 A |
| Gewicht | 4,95 kg | 7,4 kg | 9,85 kg |
| Farbe | alpineweiß | alpineweiß | alpineweiß |
| Einstellbereich | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Schutzart (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Schutzklasse | I | I | I |



| | |
|-------------------|----------------|
| Typ | CON 30 Premium |
| Bestell-Nr. | 237834 |
| Anschlussleistung | 3 kW |
| Höhe | 469 mm |
| Tiefe | 126 mm |
| Breite | 1090 mm |

Technische Daten

| | |
|-----------------|----------------|
| Netzanschluss | 1/N/PE ~ 230 V |
| Frequenz | 50/- Hz |
| Nennstrom | 13 A |
| Gewicht | 14,75 kg |
| Farbe | alpineweiß |
| Einstellbereich | 5-30 °C |
| Schutzart (IP) | IP24 |
| Schutzklasse | I |

Tiefe inklusive Wandhalterung

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de