

RD 10 KM STTZN R50M (800 110)



Az ábrák nem kötelező érvényűek

Acélhuzal műanyagköpennyel a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), villámvédő berendezésekben és földelőrendszerekben való alkalmazásra. Kivitel műanyagköpennyel, járulékos mechanikus védelemként / korrózióvédelemként pl. összekötő szalagként villámvédelmi rendszerhez vagy a fő földelősinhez csatlakozóinál.

Alkalmas talajba, vakolatba, habarcsra vagy betonra, azokba bele vagy azok alá fektetésre.

Típus	RD 10 KM STTZN R50M
Cikksz.	800 110 ✓
Átmérő Ø vezető	10 mm
Keresztmetszet	78 mm ²
Anyag	St/tZn
Szabványhivatkozás	a DIN EN 62561-2 szerint
Átmérő Ø külső	13 mm
Köpeny anyaga	Műanyag
Köpeny vastagsága	1,5 mm
Kivitel	UV-stabilizált
Cinkbevonat	≥ 50 µm középérték (mintegy 350 g/m ²)
Specifikus vezetőképesség	≥ 6,66 m / Ohm mm ²
Specifikus ellenállás	≤ 0,25 Ohm mm ² / m
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5,5 kA
Hosszúságtűrés	+/- 5%
Tömeg	680 g/m
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	72179020
GTIN (EAN)	4013364018761
CSE	50 m

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

Vezetékanyagok csak az eredeti gyűrűsúlyokban szállíthatók.

További vezetékek és a DIN EN 62561 sorozatban rögzített anyagok külön kérésre.