



Termék adatlap

DMN700Y

Kézi jelzésadó, sárga, 2 NO vagy 2 NC kimenet

Leírás

A telepítés hatékonysága, rugalmassága és az előírásoknak történő teljes megfelelés áll az új sorozatú kézi jelzésadók középpontjában.

Telepítés

Az új sorozatú kézi jelzésadók alkalmazkodva a fenti igényhez egy egyedi "plug and play" koncepcióra épülnek, lecsökkentve ezzel a telepítésre szánt időt. Minden új DMN sorozatú kézi jelzésadó speciális csatlakozókkal rendelkezik. Ezekbe a csatlakozókba kell bekötni tűzjelző rendszer kábeleit. Ezt követően a csatlakozó a kézi jelzésadó hátulján lévő ellendarabra könnyedén illeszthető. Egyszerű és hatékony mellyel időt és energiát takaríthat meg.

Típusváltozatok és minősítések

Az új minősítéseknek és szabályozásoknak megfelelően mind a törő üveg, mind pedig a visszaállítható műanyag betét is alkalmazható. A lehető legnagyobb rugalmasság biztosítása érdekében a jelzés módja egyszerűen, a megfelelő eszköz kiválasztásával meghatározható. Semmilyen egyéb kiegészítő vagy alternatív eszköz nem szükséges. Természetesen a DMN sorozatú kézi jelzésadó család teljes mértékben megfelel az EN54-11 előírásainak.



Tulajdonságok

- Esztétikus kivitel
- Könnyen és gyorsan telepíthető
- Sárga színű
- 2 NO vagy 2 NC kimenet
- Magas minőségi színvonalú mikrokapcsoló
- EN54 és TMT megfelelés
- Teszt kulcs mellékelve minden kézi jelzésadóhoz
- Számos opcionális kiegészítő
- Törőüveg mellékleve
- Opcionális visszaállítható műanyag betét

DMN700Y

Kézi jelzésadó, sárga, 2 NO vagy 2 NC kimenet

Leírás

Relé terhelhetősége	2A @ 30VDC
Védettség	IP24D
Súly	110g
Üzemi hőmérséklet	-10°C - +55°C
Tárolási hőmérséklet	-10°C - +55°C
Relatív páratartalom	0-95% (nem lecsapódó)
Anyaga	PC/ABS
Szín	RAL 1006

Rendelési információk

Kód	Megnevezés
DMN700Y	Kézi jelzésadó, sárga, 2 NO vagy 2 NC kimenet

