

# DP2061N

Aritech2000 protokoll szerint címezhető optikai füstérzékelő

## Tulajdonságok

- Aritech2000 hurokprotokoll
- Huroktáplált
- Címzőtárcsás címzés
- Cserélhető optikai kamra
- Másodjelző LED kimenet
- EN54-7 minősített



## Műszaki jellemzők

### Tápellátás

Működési feszültség	17 – 28 VDC
Nyugalmi áramfelvétel	350 microA @ 24 VDC
Riasztási áramfelvétel	4 mA @ 24 VDC

### Riasztási jellemzők

Riasztás visszajelzés	Duál LED-ekkel
Másodjelző kimenet	4 mA

### Fizikai adatok

Méret (Ø x m)	10 x 5 cm
Szín	Fehér
Súly	115 g

### Környezeti jellemzők

Tárolási hőmérséklet	-10°C-tól +70°C-ig
Működési hőmérséklet	-10°C-tól +60°C-ig
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	10-től 95%-ig
IP védettség	IP43

### Főbb kapcsolódó termékek

Aljzatok	DB2002, DB2004, DB2016 izolátoros aljzat
Másodjelzők	AI671, AI672, AI673
Cserélhető optikai kamra	211