



Üvegszállal erősített poliszter alapanyagból készült, vízmentes, felületre szerelhető elosztótáblák. Az elosztótáblák megfelelnek az IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) és IEC 62208 (CEI 17-87) szabványoknak. A termékek 7 különböző méretben kaphatóak, átlátszó és fekete ajtós kivitelben, IP66 védelemmel. A fémből készült Fast&Easy kiegészítők lehetővé teszik a moduláris eszközök és az öntötházak kompakt megszakítók (250A-ig) gyors beépítését az elosztótáblákra 40% szerelési idő csökkenés mellett. Használhatók automatizálási és elosztási feladatokhoz, bel- és kültéren egyaránt.

GENERAL INFORMATION

GENERAL INFORMATION		MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK	
Szabvány	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	Üzemi hőmérséklet	-25 +60°C
Termékcsalád	46 QP	IP védelem szintje	IP66
Ajtó típusa	Átlátszó ajtó	Ütés állóság	Hátlap IK10
Névleges méretek: HxMxM (mm)	405x650x200	Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C
Funkcionális méretek: HxMxM (mm)	409,5x652,5x200	Hőállóság (golyós nyomópróba)	Cassa 200 °C - Oblo 70 °C
Alapanyag	poliszter üvegszál erősítéssel	UV resistance	SI, secondo EN 62208
Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint	ELEKTROMOS JELLEMZŐK	
Szín	Szürke RAL 7035	Érintésvédelmi osztály	II
Modulok száma EN 50022 (DIN 35) szabvány szerinti modulok esetén	72 (18X4)	Maximális névleges szigetelési feszültség (Ui)	690 V
Zárak száma	2	Szigetelő feszültség	1000 V AC - 1500 V DC (secondo EN 62208)
ACCESSORIES		Disszipált teljesítmény A (W)	118
Rögzítőelemek	GW46446-GW46451	Disszipált teljesítmény B (W)	81
felületre szereléshez	GW46526		



BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

