




Az I-ON EVO (padlóra szerelhető) és I-ON EVO WALL (falra szerelhető) töltőegységei a JOINON félig nyilvános és nyilvános használatra szánt megoldásai, amelyeket úgy terveztek, hogy ellenálljanak a külső behatásokból, a terhelésből, a vandalizmusból és a környezeti hatásokból eredő elhasználódásnak. A JOINON EVO platformmal és alkalmazással csatlakoztathatóak. Különleges hatszögletű kialakításuk lehetővé teszi, hogy a töltőállomások bármilyen városi környezethez és parkoló konfigurációhoz igazodjanak a gépkocsivezetők felhasználói élményének biztosítása mellett a vandálbiztos csatlakozó-aljzat modulnak, illetve a színes grafikus kijelzőnek köszönhetően. Szabványos JoinOn grafikával kaphatóak, amely kérésre testreszabható.

Töltési mód	3. üzemmód	Töltő aljzatok	Type2
Csatlakozó típusa	Fix csatlakozó-aljzat (IPxxD)	Kábelhossz (ha van)	-
Elektromos jellemzők - BEMENETI	-	Tápegység (bemenet-kimenet)	5 x 70 mm2
Névleges áramerősség	64A	Potenza Totale	44 kW
Elektromos jellemzők - KIMENETI	-	Névleges feszültség	400 V
Teljes maximális áramerősség	32A + 32A	Maximális teljesítmény	22 kW + 22 kW
Termikus-mágneses védelem	40 A - 4P - D-jelleggörbe	Hibaáram védelem típusa	40A - 4P -A típus
Felhasználó-védelem	DC szivárgás 6mA	Fogyasztásmérő	Fogyasztásmérő
Funkcionális jellemzők	-	Összekapcsolhatóság	Wifi+Ethernet
Kommunikáció	OCPP 1.6J	Terheléskezelés	DLM/OCPP
Töltésaktiválás	RFID vagy Applikáció	Felhasználói interfész	4,3" grafikus kijelző
Master/Slave konfiguráció	Igen	Frissítések vezeték nélküli kapcsolattal	Igen
Programozható távvezérlő érintkező	Igen	Restart	-
Helyi előírások	-	-	-
Mechanikai jellemzők	-	Beszereles	Föld (szerelőalap a készülék részét képezi)
Alapanyag	Acél lap	Külső szín	Grey Chassis, Cap RAL7016
Felületkezelés	Epoxy powder coating	IP védettség szintje	IP55
Ütés állóság	IK11	Üzemi hőmérséklet	-25°C - +55°C
Elérhető kiegészítők	-	RFID kártya	GWJ8002
4G modem kiegészítők	GWJ8013	Padló rögzítőlemez	GWJ8021
Dinamikus Terheléskezelés készlet energiagazdálkodáshoz	GWJ8038 Három fázisú/GWD6809+GWD6821+áramváltó (GWD96441+GWD96447) 100A felett		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK

IK11

STANDARDS/APPROVALS

