

KX-sorozat, robbanásveszélyes területeken történő használatra
AXM 20


- Ex-kábelbevezető tömszelencék Ex 2-es és 22-es zónákhoz
- M 20 kikönnnyítéshez

- tömítési tartomány: Ø 8–13 mm
- ISO menet M 20 x 1,5
- Átvezető furat Ø 20,2 mm
- Falvastagság: 3 mm-ig
- Húzásmentesítéssel és ellenanyával
- Beltéri, ill. védelem nélküli szabadtéri villamos szerelésekhez
- Izzítószálas vizsgálat az MSZ EN 60695-2-11 szerint: 960 °C
- Színárnyalat: fekete, RAL 9005
- Védettség: IP 66

Meghúzási nyomaték	4 Nm
a csavarozás kulcsnyílása	25 mm
a csavarozás szögletek között mért távolsága Ø	27,5 mm
az ellenanya kulcsnyílása	27 mm
az ellenanya élei közötti távolsága Ø	30,0 mm
Alapanyag	PC (polikarbonát)
Tömeg:	0,012 kg
szabvány szerint	DIN EN 62444 DIN EN IEC 60079-1 DIN EN IEC 60079-7 DIN EN 60079-31
Robbanásbiztonsági jelölés	II 3G Ex ec IIC Gc II 3D Ex tc IIIC Dc