

**KX-sorozat, robbanásveszélyes területeken történő használatra**
**KX 0404 C**


- 1,5–4 mm<sup>2</sup>, Cu, 3~

- Kapcsokkal, pólusonként 2 db csatlakozással
- 5 pólusú, pólusonként 8 x 1,5 mm<sup>2</sup> r / f, 6 x 2,5 mm<sup>2</sup> r / f, 4 x 4 mm<sup>2</sup> r / f, 2 x 6 mm<sup>2</sup> r / f
- A kapocs névleges áramerőssége a vezető keresztmetszetének függvényében. Lásd: az összeszerelési útmutató vagy [www.hensel-electric.de](http://www.hensel-electric.de) > Termékek
- robbanásveszélyes terekhez, a 2-es és a 22-es zónában
- „Időjárásálló”, ellenáll az időjárás okozta igénybevételeknek (napfény UV-sugárzása, esővíz, hőmérsékletváltozások, ütésállóság stb.)
- A kábelbevezetések külön-külön is kifúrhatók, az AXM-et külön kell megrendelni (lásd: LES kábelbevezető rendszerek)
- Kábelbevezetés megengedett mérete: M20 és M25
- Külső felerősítő fülek, falra szereléshez
- Színárnyalat: fekete, RAL 9011

Névleges szigetelési feszültség:	U <sub>i</sub> = 690 V a.c./d.c.
Névleges áramerősség	18,4 A (4 mm <sup>2</sup> ) 13,9 A (2,5 mm <sup>2</sup> ) 11,5 A (1,5 mm <sup>2</sup> )
A kapocs meghúzási nyomatéka:	0,7 Nm
Tömeg:	0,173 kg
Védettség	IP 66
Alapanyag	PC (polikarbonát)
Szélesség:	104 mm
Magasság:	104 mm
Mélység:	70 mm
szabvány szerint	IEC 60670-22
Robbanásbiztonsági jelölés	II 3G Ex ec IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T85 Dc

**Rajzok**

Méretrajz

