



Mi SV 63

NEU

- Gyűjtősín-összekötő
- 5 db-os készlet

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges áramerősség:

$I_n = 630 \text{ A}$

CSATLAKOZÁSI ADATOK

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Mellékelt tartozékok:

Összeépítő készlet

Gyűjtősínek középtávolsága:

40 mm, 60 mm

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Alkalmazási terület:

Védett szerelés

Maximális környezeti hőmérséklet 24 óra:

35 °C

Környezeti hőmérséklet:

-5 °C és +40 °C között

Relatív páratartalom:

40°C fokon $\leq 50\%$, 25°C fokon $\leq 100\%$

MÉRETEK

Nettó tömeg:

1.029 kg

Engedélyek

Szabványoknak való megfelelés:

IEC 61439-2

Rendelési adatok

Termék cikkszáma:	20001594
EAN:	4012591196280
Csomagolási egység:	1
Vámtarifaszám:	85371098
ETIM osztály:	DYNAMIC: EC000713 - Busbar coupler ETIM-9.0: EC000713 - Busbar coupler ETIM-8.0: EC000713 - Busbar coupler ETIM-7.0: EC000713 - Busbar coupler ETIM-6.0: EC000713 - Busbar coupler ETIM-5.0: EC000713 - Busbar coupler ETIM-4.0: EC000713 - Busbar coupler

Megjegyzés

A termékre vonatkozó megjegyzés:

PÁLYÁZATSZÖVEGEK

Szigetelőanyaggal bélelt kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezés az IEC 61439 -2 szabvány szerinti dobozos, falra szerelhető kivitelben. A szekrényeknek alkalmasnak kell lenniük a kültéri telepítésre; figyelembe kell venni a berendezésekre gyakorolt időjárási hatásokat is. Ütésálló polikarbonátból készült dobozalapok és fedelelek, halogén- és szilikonmentes RAL 7035 színű, átlátszó fedél, szerszámmal nyitható gyorskioldó rögzítőkkal. Égési jellemzők az IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat + 960 °C-on. Maximális vízfelvétel 10 mg a DIN 53473 szerint. Biztonsági intézkedés: Védőszigetelés (II. védelmi osztály). Gyártmány: HENSEL Mi-elosztó. Gyűjtősín-összekötő Mi SV 63, 5 pólusú gyűjtősínhez, 250 A vagy 400 A vagy 630 A, faltömítéssel