



Mi SZ7404-CS



- Szinti fogadó/leágazó szekrény modul terheléskapcsolóval
- Áramkör névleges árama: $I_{nC} = 200 \text{ A}$

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges feszültség:

Névleges feszültség	Feszültség formája
$U_n = 400 \text{ V}$	AC

Névleges szigetelési feszültség:

Névleges szigetelési feszültség	Feszültség formája
$U_i = 690 \text{ V}$	AC
$U_i = 1000 \text{ V}$	DC

Védelmi osztály:

II

Áramkör névleges árama:

$I_{nC} = 200 \text{ A}$

melegedés ellenőrzés az MSZ EN 61439-1 szabvány 10.10.4. cikke szerint

CSATLAKOZÁSI ADATOK

Betáplálási kábel keresztmetszete:

Maximálisan beköthető vezetékek száma csatlakozási pontonként	Min. vezeték-ke- resztmetszet	Max. vezeték-ke- resztmetszet	Veze- tékfajta	Vezető ér ki- alakítása	Vezető ér anyaga
		150 mm²			Réz, Al

Kimenet csatlakozó keresztmetszete:

Maximálisan beköthető vezetékek száma csatlakozási pontonként	Min. vezeték-ke- resztmetszet	Max. vezeték-ke- resztmetszet	Veze- tékfajta	Vezető ér ki- alakítása	Vezető ér anyaga
		95 mm²			Réz, Al

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Fedélzárás típusa:	Lakatosolható zárás
IP-védelmi mód:	IP65
	Kikönnnyítés nélküli megerősített oldalfalakkal, ékes-csapos összeépítéshez

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Alkalmazási terület:	Védett szerelés
----------------------	-----------------

ANYAGJELLEMZŐK

Alapanyag:	Polikarbonát
Halogénmentes:	Igen
Szilikonmentes:	Igen

MÉRETEK

Magasság:	815 mm
Szélesség:	600 mm
Mélység:	220 mm

SZÍNEK

Fedél színe:
Alsó rész színe:

átlátszó
Szürke

Engedélyek

Rendszerengedély szám: HEN20.C035(MiSZ7404-CS)-K3-F TI

Rendelési adatok

Termék cikkszáma: 1091531
EAN: 5999010915310
ETIM osztály: DYNAMIC: EC000263 - Meter panel
ETIM-9.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-8.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-7.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-6.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-5.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-4.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-10.0: EC000263 - Meter panel
A Műszaki Specifikáció kiadási éve: 2020

Megjegyzés

Az alumíniumvezetőket a csatlakoztatás előtt a vonatkozó műszaki ajánlásoknak megfelelően kell előkészíteni, lásd az alumíniumvezetőkre vonatkozó műszaki információkat

PDFCART_ZEICHNUNGEN

