

Bestellnummer: 316 221**Bezeichnung:** P-VMS 280 R 4**Überspannungsableiter Typ 2, 4-polig****Normbezug:**

DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11)

Verpackungseinheit:

1 Stück

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
 Die Abbildungen sind unverbindlich.

Beschreibung:

Überspannungsableiter Typ 2 (4-polig) nach DIN EN 61643-11.
 Schutzgerät ausgeführt als steckbarer 4-poliger Varistorableiter.
 Zinkoxidvaristor mit thermischer Abtrenn- und Überwachungsvorrichtung.
 Sichere Steckteilfixierung und Kontaktierung durch Modulverriegelungsmechanismus.

Netzform:	TN(C)-S
Höchste Dauerspannung: U_c :	280 V~
Nennableitstoßstrom I_n :	80 kA (8/20 μ s)
Maximaler Ableitstoßstrom I_{max} :	150 kA (8/20 μ s)
Schutzpegel U_p :	< 1,3 kV
Max. Vorsicherung:	125 A gL/gG
Einbaubreite:	4 TE
Montage auf Hutschiene 35 mm n. EN 60715	
Typ:	P-VMS 280 R 4

© J. Pröpster GmbH • Regensburger Straße 116 • D-92318 Neumarkt • Tel. +49 (0)9181/2590-0 • info@proepster.de

Downloads:
[Installationsanleitung / Installation instructions](#) [316221_215_P-VMS 280 R - mehrpolig.pdf](#)


Fenster drucken

Fenster schliessen