

**Bestellnummer: 317 220****Bezeichnung: P-HMS 280 R 2****Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2, 2-polig****Normbezug:**

DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11)

**Verpackungseinheit:**

1 Stück

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.  
 Die Abbildungen sind unverbindlich.

**Beschreibung:**

Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2 (2-polig) nach DIN EN 61643-11.  
 Schutzgerät ausgeführt als steckbarer 2-poliger Hochleistungsvaristorableiter.  
 Zinkoxidvaristor mit thermischer Abtrenn- und Überwachungsvorrichtung.  
 Sichere Steckteilfixierung und Kontaktierung durch Modulverriegelungsmechanismus.

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Netzform:                                | TN                     |
| Höchste Dauerspannung: $U_c$ :           | 280 V~                 |
| Nennableitstoßstrom $I_n$ :              | 60 kA (8/20 $\mu$ s)   |
| Maximaler Ableitstoßstrom $I_{max}$ :    | 100 kA (8/20 $\mu$ s)  |
| Blitzstoßstrom $I_{imp}$ :               | 25 kA (10/350 $\mu$ s) |
| Schutzpegel $U_p$ :                      | < 1,3 kV               |
| Max. Vorsicherung:                       | 160 AgL/gG             |
| Einbaubreite:                            | 2 TE                   |
| Montage auf Hutschiene 35 mm n. EN 60715 |                        |
| Typ:                                     | P-HMS 280 R 2          |

© J. Pröpster GmbH • Regensburger Straße 116 • D-92318 Neumarkt • Tel. +49 (0)9181/2590-0 • [info@proepster.de](mailto:info@proepster.de)

**Downloads:**
 Installationsanleitung / Installation instructions    [317220\\_185\\_P-HMS 280 R - mehrpolig.pdf](#)


Fenster drucken

Fenster schliessen