

Bestellnummer: 317 222

Bezeichnung: P-HMS 280 Fm R 2

Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2, 2-polig



Normbezug:

DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11)

Verpackungseinheit:

1 Stück

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
Die Abbildungen sind unverbindlich.

Beschreibung:

Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2 (2-polig) nach DIN EN 61643-11.

Schutzgerät ausgeführt als steckbarer 2-poliger Hochleistungsvaristorableiter mit Fernmeldekontakt.

Zinkoxidvaristor mit thermischer Abtrenn- und Überwachungsvorrichtung.

Sichere Steckteilfixierung und Kontaktierung durch Modulverriegelungsmechanismus.

| | |
|--|------------------------|
| Netzform: | TN |
| Höchste Dauerspannung: U_c : | 280 V ~ |
| Nennableitstoßstrom I_n : | 60 kA (8/20 μ s) |
| Maximaler Ableitstoßstrom I_{max} : | 100 kA (8/20 μ s) |
| Blitzstoßstrom I_{imp} : | 25 kA (10/350 μ s) |
| Schutzpegel U_p : | < 1,3 kV |
| Max. Vorsicherung: | 160 A gL/gG |
| Einbaubreite: | 2 TE |
| Montage auf Hutschiene 35 mm n. EN 60715 | |
| Typ: | P-HMS 280 Fm R 2 |

© J. Pröpster GmbH • Regensburger Straße 116 • D-92318 Neumarkt • Tel. +49 (0)9181/2590-0 • info@proepster.de

Downloads:

Installationsanleitung / Installation instructions [317222_186_P-HMS 280 R - mehrpolig.pdf](#) 

Fenster drucken

Fenster schliessen