

Bestellnummer: 317 230

Bezeichnung: P-HMS 280 R 3

Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2, 3-polig



Normbezug:

DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11)

Verpackungseinheit:

1 Stück

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.
Die Abbildungen sind unverbindlich.

Beschreibung:

Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2 (3-polig) nach DIN EN 61643-11.
Schutzgerät ausgeführt als steckbarer 3-poliger Hochleistungsvaristorableiter.
Zinkoxidvaristor mit thermischer Abtrenn- und Überwachungsrichtung.
Sichere Steckteilfixierung und Kontaktierung durch Modulverriegelungsmechanismus.

Höchste Dauerspannung: U_c :	280 V~
Nennableitstoßstrom I_n :	90 kA (8/20 μ s)
Maximaler Ableitstoßstrom I_{max} :	150 kA (8/20 μ s)
Blitzstoßstrom I_{imp} :	37,5 kA (10/350 μ s)
Schutzpegel U_p :	< 1,3 kV
Max. Vorsicherung:	160 A gL/gG
Einbaubreite:	3 TE
Montage auf Hutschiene 35 mm n. EN 60715	
Typ:	P-HMS 280 R 3

© J. Pröpster GmbH • Regensburger Straße 116 • D-92318 Neumarkt • Tel. +49 (0)9181/2590-0 • info@proepster.de

Downloads:

Installationsanleitung / Installation instructions [317230_187_P-HMS 280 R - mehrpolig.pdf](#) 

Fenster drucken

Fenster schliessen